

Die verdeckte RS-Absperrlösung.



Abb. 1: GLW 15-J



Abb. 2: GLW 15-J

PRODUKTBECHREIBUNG

Die **RS-GUIDESYSTEMS** Wandmontage für den verdeckten Einbau. Max. Gurtauszugslänge 2,3 m oder 4 m. Stufenlos ausziehbares Gurtband, verschiedene Standardgurtfarben verfügbar, gegen Aufpreis auch mit individueller Bedruckung (wahlweise einseitig oder zweiseitig) verfügbar. Durch die vertiefte Frontplatte (Kunststoff schwarz) bleibt bei eingezogenem Gurtband eine einheitlich plane Fläche. Montage per Verschraubung

GEHÄUSEFARBE

Verschiedene Materialien und Farbausführungen erhältlich. Sonderanfertigung möglich.



GURTFARBE

Standardgurtfarben verfügbar, andere Farben oder individuelle Bedruckung auf Anfrage!



TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Ausführung Gehäuse | Metall, lackiert schwarz |
| Frontplatte | Kunststoff schwarz |
| Breite | ca. 100 mm |
| Höhe | ca. 120 mm |
| Tiefe | ca. 75 mm |
| Maße Frontplatte | Breite ca. 125 mm, Höhe ca. 140 mm |
| Gurtbandbreite | ca. 50 mm |
| max. Gurtauszugslänge | Wahlweise 2300 mm oder 4000 mm |

