

Die verdeckte RS-Absperrlösung.



Abb. 1: GLW 15-J



Abb. 2: GLW 15-J

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Die **RS-GUIDESYSTEMS** Wandmontage für den verdeckten Einbau. Max. Gurtauszugslänge 2,3 m oder 4 m. Stufenlos ausziehbares Gurtband, verschiedene Standardgurtfarben verfügbar, gegen Aufpreis auch mit individueller Bedruckung (wahlweise einseitig oder zweiseitig) verfügbar. Durch die vertiefte Frontplatte (Kunststoff schwarz) bleibt bei eingezogenem Gurtband eine einheitlich plane Fläche. Montage per Verschraubung

GEHÄUSEFARBE

Verschiedene Materialien und Farbausführungen erhältlich. Sonderanfertigung möglich.



GURTFARBE

Standardgurtfarben verfügbar, andere Farben oder individuelle Bedruckung auf Anfrage!



TECHNISCHE DATEN

Ausführung Gehäuse	Metall, pulverbeschichtet schwarz
Frontplatte	Kunststoff schwarz
Breite	ca. 100 mm
Höhe	ca. 120 mm
Tiefe	ca. 115 mm
Maße Frontplatte	Breite ca. 125 mm, Höhe ca. 140 mm
Gurtbandbreite	ca. 50 mm
max. Gurtauszugslänge	Wahlweise 2300 mm oder 4000 mm

